

prospekt¹⁴

TECHNICZNO-INFORMACYJNY

C/28/14

C/28/14



PRZEWOŻNA
WCIĄGARKA
AWARYJNA

B-1500 A



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG

CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG - GLIWICE 1975

5143771

PRZEWOŻNA WCIĄGARKA AWARYJNA **B-1500 A**

DANE TECHNICZNE WCIĄGARKI B-1500A

Typ wciągarki	B-1500A ¹⁾	B-1100A ²⁾
Maksymalna siła statyczna w linie kG	3000	4000
Średnica bębna mm	1500	1100
Nominalna prędkość jazdy m/s	2	1,44
Średnica liny mm	22	22 lub 26
Maksymalna głębokość ciągnienia m	1000	
Moc silnika kW	75	
Prędkość obrotowa min ⁻¹	980	
Napięcie zasilania V	500	
Przełożenie przekładni i	40	
Masa wciągarki kg	12200	

1) Podstawowy wariant wykonan dotychczasowych

2) Wykonanie o zwiększonej obciążalności

Wciągarka awaryjna B-1500A jest wciągarką bębnową, pracującą w układzie wyciągu — jednolinowym.

Wciągarka ta w zależności od potrzeb może być wykonana jako stacjonarna, zamontowana na fundamencie stałym lub jako przewoźna, umieszczona na przyczepie niskopodwoziowej P-251.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270213

Alc. Nr K11.95 / 76

DANE TECHNICZNE PRZYCZEPY P-251

Ładowność	2500 kg
Prędkość jazdy	40 km/h
Obciążenie jednej osi	9400 kG
Najmniejsza średnica zawracania	15200 mm
Najmniejsza szerokość skrętu	4850 mm
Masa przyczepy z wciągarką	26170 kg

W wykonaniu przewoźnym wciągarka jest niezależna od źródeł energii elektrycznej dzięki własnemu agregatowi prądotwórczemu.

Wciągarki awaryjne B-1500 A są stosowane jako wyciągi pomocnicze przy szybach z istniejącymi urządzeniami wyciągowymi lub do wykonywania okresowych rewizji szybów kopalnianych. W tym drugim przypadku szczególnie przydatne są wciągarki przewoźne ze względu na możliwość obsłużenia kilku szybów.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamówienia należy kierować pod adresem: RYFAMA — Rybnicka Fabryka Maszyn, ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-201 Rybnik.

W zamówieniu należy podać czy wciągarka ma być w wykonaniu stacjonarnym, czy przewoźnym, typ wciągarki oraz czy przewiduje się wykorzystanie wciągarki z agregatem prądotwórczym.

PODSTAWOWY WARUNEK
BEZWYPADKOWEJ PRACY
TO PRZESTRZEGANIE ZASAD
I PRZEPISÓW

B H P

PRODUCENT	RYFAMA — RYBNICKA FABRYKA MASZYN ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-201 Rybnik, 22-671 ÷ 6
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO- -KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNI- CZYCH KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, tel.: 91-08-41

Opracowanie: inż. B. Chłosta
Redaktor techniczny: J. Domanowska